



Lindab Topline - tagstensprofil  
Lindab Coverline - profilerede stålplader

# Garantibevis

## Vedligeholdelsesvejledning

Januar 2008



# Garantibevis

**50 µm HBP Topcoat: 20 års garanti**

**25 µm Polyester: 15 års garanti**

**25 µm Aluzink+: 15 års garanti**

Denne garanti er udstedt af LINDAB A/S. Garantien kan gøres gældende, hvis der i stålpladen i garantiperioden opstår gennemtæring som følge af fabrikations- og materialefejl.

Garantien gælder fra tidspunktet for LINDABs salg af produktet og kan gøres gældende af den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

Garantien påvirker ikke ejerens øvrige rettigheder ifølge gældende lovgivning.

Garantien gælder enhver leverance fra og med 1. Januar 2008.

## Garantibetingelser

- at produktet er monteret håndværksmæssigt korrekt og iht. den på købstidspunktet gældende montageanvisning.
- at produktet ikke er monteret i et typisk korrosionsfremkaldende miljø, herunder luft med højt saltindhold, i konstant kontakt med vand eller hvor korrosive kemikalier, korrosiv røg, kondens og aske, cementstøv eller damp fra husdyrgødning kan påvirke overfladen.
- at produktet er blevet vedligeholdt forskriftsmæssigt iht. den på købstidspunktet gældende vedligeholdelsesvejledning (som anført omstående).
- at produktet ikke er blevet skadet, efter det har forladt fabrikken.
- at reklamationen sker senest 6 mdr. efter, at gennemrustningen blev opdaget eller burde være opdaget.
- at den på reklamationstidspunktet værende ejer skriftligt kan fremvise skriftlig kvittering eller tilsvarende, der angiver købsdatoen.
- garantien gælder ikke bagsidelakken.
- at taghældningen ved Lindab Topline er min. 14° og ved Lindab Coverline min. 5°.
- at alle snitflader, som er monteret under 5000 m fra kystlinje, behandles som beskrevet i vores montagevejledning.

## Reklamationsbehandling

- Reklamation foretages skriftligt til den håndværker eller forhandler, som har monteret/solgt produktet.
- Lindab eller Lindab's forhandler/håndværker skal have mulighed for at besigtige produktet, mens det er monteret.
- Lindab afgør reklamationen inden for 60 dage fra modtagelsen af reklamationen og fremsender skriftlig meddelelse.

## Indeholdt i garantien

- Ved enhver godkendt reklamation inden for 6 år fra købstidspunktet foretager Lindab inden for 30 dage fragtfri levering af nye produkter, til udskiftning af de defekte produkter, omfattet af garantien. Ligeledes dækkes omkostningerne i forbindelse med montage til den laveste pris for fagmæssig korrekt montage, idet Lindab skal godkende prisen.
- Ved reklamation ud over 6 år leverer Lindab fragtfrit nye produkter inden for 30 dage efter godkendt reklamation for udskiftning af de defekte produkter, der er omfattet af garantien.
- Garantien omfatter intet, ud over hvad der er anført i ovennævnte, herunder ikke ansvar for følgeskader eller indirekte skader, herunder huslejetab, produktionstab og skader på andre bygningsdele.
- For de af Lindab leverede erstatningsprodukter gælder den oprindelige garanti regnet fra den oprindelige købsdag.
- Lindab afgør alene hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at erstatte de defekte produkter for at opnå en god funktion.
- Garantien omfatter ikke de nuanceforskelle, der kan blive tale om ved udskiftning efter lang tids brug.
- Garantien kan ikke gøres gældende, såfremt bestemmelserne om eftersyn, besigtigelse/rengøring/reparation, garantibestemmelserne og bestemmelserne om reklamationsbehandling i denne garanti ikke er opfyldt.

# Vedligeholdelse

## Eftersyn

For at opnå længst mulig levetid på Lindab Topline / Lindab Coverline anbefales det, at man jævnligt foretager vedligeholdelseeftersyn.

**Vigtigt:** Ved gang på taget skal man gå i bunden af pladerne og altid have blødt fodtøj på. På denne måde undgår man at beskadige belægningen.

Vedligeholdelseeftersyn foretages bedst ved besigtigelse af følgende punkter:

## Besigtigelse

- Kontroller at evt. monterede skumklodser stadig er intakte og sidder rigtigt.
- Kontroller belægningen på pladerne.
- Kontroller at skrueerne ikke har arbejdet sig løs.
- Kontroller at inddækningerne stadig er fastgjort korrekt.
- Kontroller at behandlingen af snitfladerne er intakte, såfremt pladerne er monteret under 1000 m fra kystlinje.

## Rengøring

- Aflejring af støv eller lignende børstes af med en blød børste.
- Evt. skidt og snavs fjernes forsigtigt med en børste og varmt vand tilsat autoshampoo.
- Til sidst skylles med rent vand, således at rensmidlet er fjernet helt.

**Vigtigt:** Med belægningens glatte overflade er det som regel ikke nødvendigt at anvende en højtryksrensner. Højtryksrensner kan dog anvendes ved lavt tryk (70 bar).

## Reparation

Er belægningen eller behandlingen af snitflader blevet beskadiget, skal følgende fremgangsmåde anvendes ved reparation:

- Alkalisk rengøring (1 % kaustisk sodaopløsning).
- Afvaskning med rent vand.
- Overfladen tørres og evt. rust slibes bort med sandpapir (korn 150).
- Mal med zinkrigt rustprimer på den rengjorte flade.
- Mal 2 gange med reparationsmaling, som kan købes hos Lindab Profil A/S.

**Vigtigt:** Reparation med reparationsmaling bør kun foregå ved temperatur over 10° C. Der kan forekomme nuanceforskelle ved anvendelse af reparationsmaling.

**NB:** Opstår der i forbindelse med udbedringen af belægningslaget evt. problemer, så kontakt omgående Lindab Profil A/S.



**Lindab Profil A/S**

[www.lindab.dk](http://www.lindab.dk)