

Garanti for Plannja Profilplader

Objekt:
Adresse:
Indkøbssted:
Arbejdet udført af:
Dato:

For leverancer fra Plannja er ABM07 (Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet) gældende. Denne garanti udgør en specificering af relevante afsnit af ABM07. Fra og med november 2014 er garantien gældende fra leverancens indkøbsdato. Lovfastsatte forbrugerrettigheder påvirkes ikke af bestemmelserne i denne garanti.

Garantien gælder for kvaliteten af aluzinkplader med belægning. Garantien dækker den strukturelle integritet, det vil sige, at brud eller huller ikke opstår som følge af korrosion af aluzinkpladen, der er belagt med 185 g/m² på begge sider og beregnet til bygningsformål, såvel udendørs som indendørs, se tabel 1.

Tabel 1 | Plannja AS anser C4 som højest mulige korrosionsklasse i hele Danmark.

Belægning	Garanti mod gennemtæring	
	C1-C3	C4
Aluzink 185 g/m ²	25 år	15 år

Tabel 2

Korrosions-klasse	Miljøets korrosivitet	Miljøeksempel	Egnet
C1	Meget lav	Opvarmede lokaler med tør luft og ubetydelig mængde luftforurening, fx kontorer, forretninger, skoler, hoteller.	Aluzink 185 g/m ²
C2	Lav	Atmosfærer med lavt indhold af luftforurening. Uopvarmede lokaler med skiftende temperatur og luftfugtighed. Lav frekvens af fugtkondensering og lavt indhold af luftforurening, fx sportshaller, lagerlokaler.	Aluzink 185 g/m ²
C3	Moderat	Atmosfærer med en vis mængde salt eller moderat luftforurening. Bymæssige områder og områder med spredt industri. Områder med en vis påvirkning fra kysten. Lokaler med moderat luftfugtighed og en vis mængde luftforurening fra produktionsprocesser, fx bryggerier, mejerier, vaskerier.	Aluzink 185 g/m ²
C4	Høj	Atmosfærer med moderat saltindhold eller en mærkbar mængde luftforurening. Industri og kystområder. Lokaler med høj luftfugtighed og en stor mængde luftforurening fra produktionsprocesser, fx kemiske industrier, svømmehaller, skibsværfter.	Aluzink 185 g/m ²
C5-I	Meget høj (Industriel)	Industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære. Lokaler med næsten permanent fugtkondensering og en stor mængde luftforurening.	Ikke egnet, kontakt Plannja
C5-M	Meget høj (Maritim)	Kyst- og offshoreområder med store mængder salt. Lokaler med næsten permanent fugtkondensering og en stor mængde luftforurening.	Ikke egnet, kontakt Plannja

Garanti perioden regnes fra leveringsdato på byggeplads eller 18 måneder efter fremstilling afhængigt af, hvad der indtræffer først.

Garantibetingelser

Garantien gælder for Plannja plader, der er benyttet til tag- eller vægbeklædning på bygninger, forudsat at montage, årligt eftersyn samt vedligeholdelse er udført håndværksmæssigt korrekt og i overensstemmelse med Plannjas gældende anvisninger og instruktioner. Brochuren "Råd om valg af materialer og vedligeholdelse" af Plannjas produkter, som kan findes på plannja.dk, tjener som et tillæg til denne garanti, hvorfor indholdet skal tages i betragtning ved valg af Plannjas produkter og tilbehør samt ved montage og vedligeholdelse.

Garantien gælder ved brug af aluzink 185 g/m² i normalt miljø i henhold til C1-C4, se tabel 2. Garantien er ikke gældende ved brug i særligt korrosive eller aggressive miljøer som fx i kystnære områder med højt saltindhold i luften, ej heller for plader, der er i kontakt med vand, eller hvor korrosive kemikalier, korrosiv røg, kondens og aske, cementstøv eller dyrekskrementer kan påvirke overfladen. Bagsidens beskyttende laklag eller overflader med udbedringsmaling er ikke omfattet af garantien.

Kontakt med våd beton, vådt tømmer, jord eller andre overflader skal være undgået, og metalpladen må ikke være benyttet i kontakt med fugtige, korrosive materialer eller materialer, som kan medføre galvanisk korrosion.

Garantien omfatter ikke skader, som kan påvises at skyldes forkert opbevaring som for eksempel i et fugtigt eller korrosivt miljø eller ved unormale temperaturer.

Produktet skal være monteret inden for 6 måneder efter fakturadato.

Den skade, som garantikravet vedrører, skal omfatte mere end 5 % af produktets totale overflade hos slutbrugeren.

Produktet skal være benyttet i miljøer med "normale vejrforhold" inden for de angivne korrosionsklasser.

Reklamation skal ske skriftligt til Plannja inden for tre måneder efter, at skaden blev opdaget eller burde have været opdaget. Garantikravet skal meddeles til forhandleren/leverandøren.

Plannja eller Plannjas repræsentant skal have lejlighed til at besigtige det produkt, der reklameres over, i overensstemmelse med denne garanti.

Garantien gælder endvidere under forudsætning af, at

- produktet er monteret i henhold til de på salgstidspunktet gældende montageanvisninger og produktbrochurer.
- bearbejdning foregår ved temperaturer i henhold til de på salgstidspunktet gældende Plannjas tekniske datablade.
- bukkeradiusser i henhold til Plannjas tekniske datablade overholdes, og at pladen ikke bukket kraftigt tilbage.

d) den maksimale anvendelsestemperatur for Plannja Aluzink er maks. 80 °C.

e) der er benyttet egnede fastgørelselementer og tætningsmidler for den aktuelle korrosionsklasse.

f) produktet og dets belægning ikke beskadiges mekanisk eller kemisk.

g) bearbejdningsskader, som har forårsaget, at farvelaget er blevet gennembrudt, udbedres med egnet udbedringsmaling.

h) metalspånner, som er fremkommet ved skæring, boring eller tilsvarende, straks fjernes.

i) vand kan løbe uhindret af fra alle pladeoverflader.

j) ophobninger af snavs eller andre aflejringer samt områder i regnskygge er afvasket på fagligt korrekt måde.

Erstatningsregler

Fremsættes berettigede krav i henhold til denne garanti, påtager Plannja sig efter eget valg og afhængigt af pladens alder enten helt eller delvis omkostningerne uden omkostning for køber at levere en ny plade, som erstatning for den defekte. Afhjælpingen skal være den mest praktiske i kombination med, at udgiften skal være rimelig. I henhold til garantien er det økonomiske ansvar begrænset til den oprindeligt fakturerede værdi for den leverance, reklamationen vedrører. Plannja yder ikke erstatning for tab af indtjening.

Plannja er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af sådanne skader, som denne garanti omhandler.

En tilsvarende garanti for erstattede plader gælder for den resterende del af den oprindelige garantiperiode.

I erstatningens størrelse tages der hensyn til, at bygningen har udfyldt sin funktion i et antal år samt til den resterende levetid. Nedenstående retningslinjer anvendes (Tabel 3).

Ved gennemtærede plader, som har medført lækage, erstattes beskadigede plader. For ny plade er pladeudgiften gældende.

Forudsætning for behandling af garantikrav er, at pladematerialet kan identificeres med ordnummer, og at fakturakopi eller andet indkøbsdokument for pladematerialet kan fremvises.

Tabel 3

Tid i år	Ny plade Erstatning i %
0-15* år	100
15-25* år	50

* Se tabel 1 for garantiperiode.